

Vägledning om
industri- och annat
verksamhetsbuller

RAPPORT 6538 • APRIL 2015



VÄGLEDNING OM INDUSTRI- OCH ANNAT VERKSAMHETS BULLER

SKL, Göteborg
24 april

Moa Ek
Handläggare

Ny vägledning fr o m 24 april 2015

- Innehåll
 - Användningsområde
 - Ljudnivåer utomhus (befintlig bebyggelse)
 - Anvisningar vid ny bostadsbebyggelse
 - Viktiga begrepp vid tillsyn och prövning

Ljudnivåer utomhus

- Bostäder, skolor, förskolor, vårdlokaler

	Leq dag (06-18)	Leq kväll (18-22) samt lör-, sön- och helgdag (06-18)	Leq natt (22-06)
	50 dBA	45 dBA	40 dBA

Ljudnivåer utomhus

- Maximalnivåer natt (22-06) L_{Fmax} 55 dBA
- Impulsljud eller hörbara tonkomponenter – 5 dBA (ekv.)
- Ekvivalent ljudnivå avser då verksamhet pågår (dock bestämmas för minst 1 timme)

Ny bostadsbebyggelse

- MB 26 kap. 9a §
 - Olägenhetsbedömning enligt PBL
 - Bullervärden i planbestämmelser blir styrande för tillsynen

Vad kommer härnäst?

Under 2015:

- Remissammanställning
- Vägledning om MB 26:9a och Trafikbullerförordningen, efter hand på vår webb.

Till nästa år:

- Mät- och beräkningsmetoder är en fråga vi arbetar vidare med
- Komplettering av vägledningen när lagändringar beslutats

Tack för mig!

Frågor?

Moa Ek

010 - 698 13 58

eller

moa.ek@naturvardsverket.se



Vägledning om
industri- och annat
verksamhetsbuller

RAPPORT 6538 • APRIL 2015

